

SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO A 2 COLONNE

POWER LIFT SLH

UN SOLLEVATORE. INFINITE POSSIBILITÀ.



LA NUOVA GENERAZIONE DI SMART LIFT

- ✓ Migliore del mercato per ampiezza di punti di presa e gamma di bracci di sollevamento per la massima flessibilità e compatibilità con veicoli elettrici
- ✓ Progettato per risparmiare spazio essendo derivato dalla serie SMART LIFT. Fino al 10% di spazio risparmiato in confronto con altri produttori
- ✓ Precisa regolazione dei tamponi con il sistema rapido di regolazione (in fase di brevetto)
- ✓ CE-Stop pre-installato su tutte le versioni Advanced e Premium, non e' piu' necessario il salvapiedi

3500 KG | 4600 KG | 5500 KG

SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A 2 COLONNE

POWER LIFT SLH

Salvaspazio, adattabile e personalizzabile

Tempi rapidi di sollevamento e discesa, sicurezze meccaniche, sincronizzazione meccanica, elevata produttività, soluzioni intelligenti e ciclo vita fino a 30 anni: Non è un caso che i sollevatori Nussbaum siano tra le attrezzature leader a livello mondiale nelle officine automobilistiche. Il POWER LIFT SLH è la combinazione perfetta di robustezza, idraulica di alto livello e sicurezza meccanica con possibilità di sollevamento ai vertici del settore. La qualità tedesca al servizio della della vostra officina.

5500 KG

Bracci - DG
Bracci a doppio snodo per il massimo spettro di caricabilità disponibile

Bracci - Universale
L'alleato ideale per l'officina specializzata in furgoni

4600 KG

Bracci - Universale
Il tuttofare per vetture e veicoli commerciali

OTTO 3500 KG

Bracci - Otto
La combinazione fra bracci a doppio snodo e bracci a doppio filo

Bracci - Otto MM
Maggior comfort con i bracci Mini-Max

Bracci - Otto VT
Tamponi di alta gamma a regolazione rapida, per punti molto stretti, in per lo smontaggio della batteria

3500 KG

Bracci - DT
Bracci corti a 3 stadi

Bracci - MM
Ideali per i punti di presa profondi o per veicoli fuoristrada

Bracci - SC
Estremamente bassi per vetture sportive

Bracci - EV
Maggior flessibilità per i Veicoli Elettrici

ACCESSORI



Forca per ruote solo su SLH 5500



Adattatore Mini-Max solo per SLH 5500, portata 4200 KG



Gamma completa di adattatori. La perfetta combinazione per ogni veicolo con motore endotermico, ibrido o elettrico.

ALTEZZA E LARGHEZZA ADATTABILE

Altezza minima di soli 4054 mm, fino a 4950 mm con le estensioni colonna opzionali

POWER LIFT SLH: diverse versioni realizzate per le tue esigenze

Tutte le versioni sono disponibili con la gamma completa di bracci di sollevamento e due diverse estensioni delle colonne

Mechanical

Centralina idraulica raffreddata ad aria e sblocco manuale

Advanced

Centralina idraulica raffreddata ad aria e sblocco elettrico

Premium

Centralina idraulica a bagno d'olio con il Nussbaum Commander (leva di controllo) per un preciso controllo della discesa e sblocco automatico. Specificatamente progettato per lo smontaggio delle batterie su EV

Opzioni

Due diverse estensioni colonna, coperture pistoni e E-Set (set di energia) disponibile per tutte le versioni



Design accurato

- ✓ Nessun collegamento al pavimento
- ✓ Disponibile con controllo manuale o elettrico delle sicurezze
- ✓ Posizione di parcheggio per lavorare comodamente
- ✓ Disponibile con due estensioni in altezza
- ✓ Copertura pistoni opzionale
- ✓ Protezione portiere sulle colonne
- ✓ Disponibilità di aria compressa e connessione elettrica (220 V) integrata nella colonna
- ✓ Versione con motore a bagno d'olio: Duraturo e silenzioso, viscosità dell'olio costante e pertanto velocità di funzionamento costante anche a basse temperature

Controllo preciso

- ✓ Discesa fluida con regolazione millimetrica grazie al NUSSBAUM Commander opzionale
- ✓ Non è necessario sollevare prima della discesa grazie al controllo automatico delle sicurezze meccaniche



PROGETTATO PER IL SUCCESSO

ACCESSORI

POWER LIFT SLH		3500	4600*	5500*
Portata (kg)		3500	4600	5500
Tempo indicativo di salita (sec)		35	35	40
Altezza di sollevamento max. (mm)**		1944-2002	1990	2015
Altezza tampone (mm)	Versione DT	102-166	-	-
	Versione MINI-MAX	75-185	-	-
	Versione SC	84-144	-	-
	Versione Otto*	115-190	-	-
	Versione Otto MM*	90-185	-	-
	Versione Otto VT*	90-202	-	-
	Versione Universale	-	115-190	130-205
	Versione DG	-	-	140-215
	Altezza totale (mm)	4054/4595	4054/4600	4054/4600/4950
Larghezza totale raccomandata (mm)		3230/3330	3370	3570/3670
Distanza colonne (mm)		2676/2776	2786	2779-2879
Estensione bracci lunghi (mm)	Versione DT	940-1495	-	-
	Versione MINI-MAX	1000-1480	-	-
	Versione SC	840-1380	-	-
	Versione Otto*	995-1823	-	-
	Versione Otto MM*	930-1850	-	-
	Versione Otto VT*	995-1825	-	-
	Versione Universale	-	1150-1800	860-1850
	Versione DG	-	-	0-1823
	Estensione bracci corti (mm)	Versione DT	570-1170	-
	Versione MINI-MAX	600-980	-	-
	Versione SC	590-865	-	-
	Versione Otto*	570-1160	-	-
	Versione Otto MM*	590-1160	-	-
	Versione Otto VT*	495-870	-	-
	Versione Universale	-	590-1160	860-1850
	Versione DG	-	-	0-1823
Alimentazione (V/Hz/A)		400/50/16	400/50/16	400/50/16



Operazione da entrambi i lati



E-Set (set di energia)

Sono disponibili altri accessori

*tutti dati preliminari, sollevatore ancora in fase di sviluppo. Dati definitivi quando il prodotto verterà rilasciato.

** A seconda della variante del braccio

Modifiche tecniche e errori accettabili | Valido da 03/2024 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com