

PONT DOUBLE-CISEAUX HYDRAULIQUE

JUMBO LIFT NT

FLEXIBILITÉ & TECHNOLOGIE



TECHNOLOGIE
BREVETÉE

HyperFlow®

TECHNOLOGIE



L'EXPERT MULTITÂCHE

- ✓ Construction très basse, également pour installation encastrée
- ✓ Longueur de plateforme réglable
- ✓ NT et technologie brevetée HyperFlow®:
100% hydraulique, 100% sûr

3500 KG | 4000 KG



PONT DOUBLE-CISEAUX
HYDRAULIQUE

JUMBO LIFT NT

**Rapide, flexible
et toujours prêt**

Un pont double-ciseaux adapté à un maximum de travaux et véhicules, du VL et SUV au véhicule de sport très bas.

Durable et sûr grâce à la meilleure technologie du marché: le système breveté HyperFlow®.

Pas de capteurs*, pas d'air, pas de problèmes.

* Si l'installation est posée sur le sol

L'expert multitâche

- ✓ Approprié pour un maximum de véhicules, entre autres VUL avec empattements courts
- ✓ Plateforme de levage flexible: les rampes d'accès peuvent être verrouillées à une main pour adapter la longueur du pont à la longueur du véhicule
- ✓ Construction très basse: apte de soulever des véhicules très bas



Largeur flexible

La largeur d'installation entre ciseaux de 800 mm peut être adaptée à vos besoins

6 raisons pour la faible maintenance

Avec son **groupe hydraulique immergé** et sa **construction en acier de haute qualité** le JUMBO NT nécessite peu de maintenance et est très durable. La synchronisation est **ajustée automatiquement** à chaque levée en butée. Grâce à son **système hydraulique redondant** le JUMBO NT **ne nécessite pas de crémaillère de sécurité mécanique**. Sans composants électriques et pneumatiques et sans crémaillère de sécurité mécanique le JUMBO NT **demande très peu d'entretien**. Des graisseurs à tous les axes permettent un fonctionnement à long terme.



TOP ARGUMENTS

- **Parfait pour une large gamme de véhicules**
Construction très basse et longueur de plateforme réglable
- **Hauteur de levée**
Hauteur de levée effective de 2000 mm
- **Technologie HyperFlow®**
Nécessite très peu de maintenance, synchronisation parfaite à long terme
- **Flexible**
Largeur d'installation flexible, pas besoin d'air comprimé, démontage et remontage très rapide et facile

JUMBO LIFT NT 3500, 4000: NOUS PROPOSONS LA BONNE CAPACITÉ POUR TOUT TYPE D'ATELIER



Construction très basse: parfaite pour des véhicules de sport

Rampes réglables en longueur grâce aux rampes rabattables: verrouillage et déverrouillage facile



Installation encastrée possible



CHOISISSEZ VOTRE JUMBO

JUMBO LIFT NT	3500	4000
Capacité (kg)	3500	4000
Temps de levée/descente (sec)	35	35
Hauteur de levée (mm)	2000	2000
Hauteur d'accès (mm)	105	135
Profondeur d'installation (mm)	105	135
Largeur totale recommandée (mm)	2020	2020
Largeur de rampe (mm)	610	610
Longueur de rampe (mm)	1460-2160	1460-2160
Moteur (kW)	3	3
Alimentation électrique (V/Hz)	400/50	400/50

ACCESSOIRES	3500	4000
Cale pyramide	✓	✓
Cale polymère 50 x 150 x 350 mm	✓	✓
Cale polymère 100 x 150 x 350 mm	✓	✓
Rampes tuning pour véhicules rabaisés / 1 set = 4 pièces	✓	✓
Arrêt CE	✓	✓

TRAITEMENT DE SURFACE EN OPTION	3500	4000
Oxygen Care pour environnements corrosifs	✓	✓
Galvanisation	✓	✓

ACCESSOIRES



Cales pyramides



Cales polymères
50 x 150 x 350 mm



Cales polymères
100 x 150 x 350 mm

Plus d'accessoires disponibles